

## J-25, Halbautomatische Ösenmaschine pneumatisch



**Professionelle Ösenmaschine pneumatisch, für das Einsetzen von Metallösen, geeignet von 10 mm bis 40 mm Innendurchmesser.**

Platziert Ösen und Sicherheitsringe in alle Typen von Materialien: Textilien, Karton, Leinwand, PVC, usw. Durch den Austausch von Werkzeugen können Ösen und Sicherheitsringe von 10 mm bis zu 40 mm verarbeitet werden. Auch für ovale Ösen geeignet.

Stant das Material und setzt die Ösen und Sicherheitsringe gleichzeitig, mit zwei unabhängigen Achsen, zerreit oder beschdigt das Material nicht. Hndisches Einlegen der Ösen Ober- und Unterteile, Auslsung der Stanzung mittels Fußpedal oder Start- Druckknopf.

Edelstahl-Ablage mit Fhrung zur Abstandsregelung zwischen den Ösen. Laser Pointer Option zur Positionierung der Ösen. Verfgbar: nur Kopf, oder auch mit Tisch oder Metallstnder.

### **TECHNISCHE DATEN (nur Kopf):**

Hhe: 48 cm  
Breite: 15 cm  
Tiefe: 43 cm  
Gewicht: 25 kg (inclusive Fußpedal)  
Einschubtiefe: 15 cm  
Luftdruck: 6 BAR  
Leistung: bis zu 900 Takte/Stunde  
Luftverbrauch: 4,5 l/Hub