

J-25 D, Halbautomatische Ösenmaschine mit Doppelkopf, pneumatisch



Pneumatische Ösenmaschine, mit Doppelkopf und Tisch, für das Einsetzen von Metallösen, geeignet bis zu 40 mm Innendurchmesser.

Plaziert Ösen und Sicherheitsringe in alle Typen von Materialien: Textilien, Karton, Leinwand, PVC, usw. Ein Maschinenkopf stanzt das Material, und der zweite Maschinenkopf setzt die Ösen und Sicherheitsringe. Auch für ovale Ösen geeignet. Verzieht das Material nicht.

Die Verschiebung des Kopfes reguliert den Abstand zwischen den Ösen. Durch den Austausch von Werkzeugen können Ösen und Sicherheitsringe bis zu 40 mm verarbeitet werden.

Edelstahl-Ablage mit Führung zur Abstandsregelung zwischen den Ösen. Händisches Einlegen der Ösen Ober- und Unterteile, Auslösung der Stanzung mittels Fußpedal. Laser Pointer Option zur Positionierung der Ösen. Mit Sicherheitssystem.

TECHNISCHE DATEN (mit Tisch):

Höhe: 141 cm

Breite: 97 cm

Tiefe: 64 cm

Gewicht: 68 kg (inklusive Pedal)

Einschubtiefe: 15 cm

Luftdruck: 6 BAR

Leistung: bis zu 900 Takte/Stunde

Luftverbrauch: 4,5 l/Hub (pro Kopf) – 9 l gesamt