

## **NYX TOP TAPE**

# **Automatische Nähmaschine, um das obere Band an Vorhänge zu nähen, von Matic**

## **Verfügbar mit oder ohne Förderband**

### **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

- Doppelnadel Nähkopf, 65 mm Nadelabstand
- Betriebsmodus: Automatisch, halbautomatisch, manuell
- Elektrische Spannung 220 V
- Luftdruck 5-6 bar
- Unsere Maschinen erfüllen alle CE-Sicherheitsvorschriften

### Cronos System mit Förderband

- Förderband synchronisiert mit Nähgeschwindigkeit \*
- Spezielles Förderband für Vorhänge \*
- Förderband: Länge 2380 mm
- Förderband: Breite 800 mm

### **EIGENSCHAFTEN**

- Spezieller Nadelabstand von 65 mm oder 70 mm, um das Band in einem Arbeitsgang zu aufzunähen. Mit Abschneider, exklusiv bei Matic
- Kipptisch-System um die Bearbeitung zu erleichtern – keine Werkzeuge benötigt
- Spannungsfreie, automatische Abrolleinheit für das Band
- Heckantriebsrolle – erleichtert das Führen und Zuführen von schwerem Stoff
- LED-Beleuchtung des Nähbereiches
- Touchscreen Bedienfeld
- Information der Arbeitsleistung (Arbeitsstunden) am Touchscreen Bedienfeld
- Wartungshinweis

### Cronos System mit Förderband

- Zusätzliches Pedal, um das Förderband unabhängig vom Nähprozess zu bewegen \*
- Automatische Rückholung des genähten Materials \*
- Kipptisch, zur Integration an einen externen Tisch \*
- Stoffbox \*

### **VORTEILE**

- Hochproduktiv mit konstanter Qualität, Dank ergonomischem Design für stehende Arbeitsposition des Bedieners
- Nadelabstand 65 mm oder 70 mm mit Abschneider (exklusiv bei Matic)
- Die Führungen sind maßgefertigt für jede Anwendung – adaptiert an die Produktionserfordernisse
- Heckantriebsrolle – leichteres Führen und Zuführen für Flache Säume
- Schnelle und leichte Änderung des Betriebsmodus, am Touchscreen Bedienfeld

### Cronos System mit Förderband

- Förderband synchronisiert mit Nähgeschwindigkeit – kann auf leichte und schwere Stoffe eingestellt werden
- Automatische Rückholung des Stoffes mit dem Förderband, wenn der Nähvorgang beendet ist: Schnellere Produktion, weniger Handgriffe für den Bediener
- Hochproduktiv und konstante Qualität der Flachsäume ohne qualifizierten Bediener
- Eine große Lösung auch für wenig Platz in der Produktion: Platzbedarf nur 4 m<sup>2</sup>
- Stoffklemmen-System zur Nahtausrichtung der Vorhangnaht
- Schnelles und leichtes wechseln des Arbeitsmodus am Touchscreen Bedienpanel
- Diese Maschine kann für eine oder mehrere Anwendungen konfiguriert werden, abhängig von der Produktionsart und von den erforderlichen Anwendungen

\*Optional